



- Kleinschaltschränke mit scharnierter Tür
- Montageplattenbefestigung über Stehbolzen / Gewindeschweißmuttern
- Oberfläche allseitig geschliffen (Korn 240)
- Optional individuelle Größen und Ausführungen ab 25 Stck. (s. S. 31/32)

### Lieferumfang:

Gehäuse mit Tür, Doppelbartverschluss,  
1 x M6 Gewindestehbolzen im Deckel und  
4 x M6 Gewindeschweißmuttern im Boden.

### Technische Daten

#### Material:

Edelstahl 1,25 mm bzw. 1,5 mm; 1.4301 / 304

#### Schutzart:

IP 66 nach EN 60529

#### Dichtung:

VMQ (Silikon)

EMV auf Anfrage

#### Oberfläche:

geschliffen, Korn 240

#### Temperaturbeständigkeit:

-40°C bis +80°C

andere Temperatureinsatzbereiche auf Anfrage

# Edelstahl-Kleinschaltschranke KSS

## Programmübersicht

Bestell-Nr.	Montageplatte	Abmessungen (mm)					
		A	B	C	S	H <sub>U</sub>	H <sub>Ges</sub>
37.01 23 15	37.01 99 01	200	300	25	1,25	133	155
37.01 34 21	37.01 99 02	300	380	25	1,25	188	210
37.01 43 15	37.01 99 03	400	300	25	1,25	133	155
37.01 46 21	37.01 99 04	380	600	25	1,5	188	210
37.01 55 21	37.01 99 05	500	500	25	1,25	188	210
37.01 64 15	37.01 99 06	600	400	25	1,5	133	155
37.01 68 21	37.01 99 07	600	760	25	1,5	188	210
37.01 99 00		Sondergröße					

